

## 卷材产品-无聚氨酯保护面层

### 适用于:

**魅力龙 翠丽龙**  
**雅丽龙**

### 初次保养

完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘。
- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。
- 施打两层高品质地蜡，例如阿姆斯壮S-485面蜡。施工后至少四至五日内不可以大量水清洗(以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着)。

### 使用准备

- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫(3M蓝色/绿色或同类产品)或刷子来刷洗地板。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-485面蜡。在人流量较高、污垢较多或污染可能性较大的区域，可考虑施打底蜡如：阿姆斯壮S-495底蜡。

### 日常保养

持续的日常保养

- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要，以中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗。
- 如施打足够(三至五层)的地蜡，用软皮擦亮、喷蜡或抛光，保持地板的光泽。

### 定期保养

采用优质的保养产品，例如阿姆斯壮商用地板保养产品，定期保养将大大减少深度擦洗和除蜡的需要，除蜡仅在必要时进行。

### 除蜡

- 使用除蜡剂如：阿姆斯壮S-490地板除蜡剂及除蜡垫(3M蓝色/绿色或同类产品)并用机器(每分钟300转或以下)刷洗地板。

- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质商用地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。

## 卷材产品-带有聚氨酯保护面层的低保养程序

### 适用于:

**亚麻卷材 健丽龙**  
**新意龙 中意龙**  
**皇家龙 坚利龙**  
**澳威龙 宝石龙II**

### 初次保养

完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘。
- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。
- 施工后至少四至五日内不可以大量水清洗(以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着)。

### 使用准备

- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫(3M红色或同类产品)或刷子来刷洗地板。对于较为顽固的污渍，可使用3M蓝色/绿色刷洗垫或同类产品。
- 用真空吸尘器或拖把清除残留物。
- 彻底清洗及干燥。

基于对下列因素的估计，选择一种(或多种)保养方法：

- 用户期待的最终效果是怎样的？
- 建筑物内部的地板位置如何？
- 可能产生的人流量以及污垢的类型和质量？
- 存在特按殊的人流量或鞋印情况吗？
- 地板的颜色和花纹怎样？

**注意：因为亚麻主要由天然原材料(亚麻油、软木、黄麻及天然树脂)组成，在保养过程中应避免使用过量蜡水。蜡水的pH值不得超过10。采用含碱量高或溶解性溶液或研磨材料都可能损坏亚麻材料。**

根据做出的估计，这些卷材产品可以通过以下任何一种方法进行保养：

### 上蜡

- 施打三至五层高品质商用地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。
- 在人流量较高、污垢较多或污染可能性较大的区域，可考虑施打底蜡如：阿姆斯壮S-495底蜡。

### 喷蜡

- 使用带有合适刷洗垫的机器(每分钟175到1500转)和地蜡如：稀释的阿姆斯壮S-480面蜡(一份S-480面蜡混合两份水)。

### 抛光

- 使用带有合适抛光垫的机器(最大转速为每分钟1500转)，直到获得理想的光泽。
- 如果需要较高的光泽度，建议使用适当的地板喷蜡。

### 日常保养

持续的日常保养

- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要，以中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖或以机器低速清洗
- 在湿拖或轻微擦洗之后，可按照保养程序，用适当速度的机器及合适的地垫抛光。

注意：需要鞋套的手术间不可使用地蜡。在这些区域，绝对清洁、未抛光的表面可采用机器(最大转速为每分钟1500转)及抛光垫进行抛光。另外，在需要鞋套的清洁室也可采用相同方法。

**不正确的使用和/或稀释消毒清洁剂可令地材表面褪色。**

### 定期保养

采用优质的保养产品，例如阿姆斯壮商用地板保养产品，定期保养将大大减少深度擦洗和除蜡的需要，除蜡仅在必要时进行。

### 除蜡

- 使用除蜡剂如：阿姆斯壮S-490地板除蜡剂及除蜡垫(3M蓝色/绿色或同类产品)并用机器(每分钟300转或以下)刷洗地板。
- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。

**注意：对于亚麻地板，采用pH值不大于10的除蜡剂。请勿使用阿姆斯壮S-490地板除蜡剂。**

**注意：不要将免擦洗和/或免过水的除蜡剂用于阿姆斯壮亚麻地材。**

# 弹性地板的保养

## 片材产品

### 适用于:

石塑片材  
魔石彩  
龙彩  
洞石彩

### 初次保养

完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘。
- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。
- 施打两层高品质地蜡如：阿姆斯壮 S-480面蜡。
- 施工后至少四至五日内不可以大量水清洗(以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着)。

注意：阿姆斯壮石塑片材涂有“Fast Start”面层，在安装之后不需要清除。它与商用地板地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡相容，从而减去了片材除蜡的需要。

### 使用准备

- 用中性清洗剂：如阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫(3M蓝色 / 绿色或同类产品)或刷子来刷洗地板。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。在客流量较高、污垢

较多或污染可能性较大的区域，可考虑施打高品质底蜡如：阿姆斯壮S-495底蜡。

### 日常保养

持续的日常保养

- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要，以中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗。
- 如施打足够(三至五层)的地蜡，用软皮擦亮、喷蜡或抛光，保持地板的光泽。

### 定期保养

采用优质的保养产品，例如阿姆斯壮商用地板保养产品，定期保养将大大减少深度擦洗和除蜡的需要，除蜡仅在必要时进行。

### 除蜡

- 使用除蜡剂如：阿姆斯壮S-490地板除蜡剂及除蜡垫(3M蓝色 / 绿色或同类产品)并用机器(每分钟 300转或以下)刷洗地板。
- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。

注意：不要将免擦洗和 / 或免过水的除蜡剂用于使用不到两年的片材。

- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。

## 高级弹性片材

### 适用于:

威牛系列

### 初次保养

完工后立即进行

- 请在通向户外的门前使用地垫。这将有助于防止沙尘磨损地板。沙尘是任何地面材料最大天敌。同样，如果您在厨房安装了犀牛系列高级弹性地材，您应在水槽前方放一小块地垫挡住溅出的水珠和污渍。
- 请在铺设塑胶弹性地板上的家具腿角上安装合适的脚套。脚套可以使椅子即便在地板上移动，也不会磨伤或划坏地板。定期地清洗脚套以清除任何有可能嵌入椅套上的沙尘。请勿在家具腿脚底部打蜡。
- 为使您的地板保持最佳外观，每周要用干拖把或真空吸尘器清洁地板至少两次，并且每次要多进行几个回合的清洁。请勿使用任何家用的化学除污剂，这会降低地板的防滑性或使其表面变暗。必要时对地板进行打扫即可。
- 请勿将成桶的水倒于地板上清洗。过多的水会损害地板基层，使地板变形。如果过多的水渗进了木制基层，则它会使弯曲变形、膨胀或翘曲。不过阿姆斯壮犀牛系列高级弹性地材本身耐水性较强。

- 请勿让有长利爪的宠物在地板上活动。这会给地板表面造成严重的刮痕。

### 定期保养

- 掉落在地板上的食物必须尽快地使用不磨损的多功能液体清洁剂尽快地清理干净。我们不推荐使用粉末状的清洁剂、油脂肥皂、餐具洗涤剂和其它除尘产品。
- 鞋印或擦伤可以使用多功能清洁剂和不磨损的洗涤垫进行清理。
- 一般的家庭污渍可以用温热的清洁剂或多功能清洁剂清除。有时也需要手工擦洗以去除一些顽固的污渍。之前可以先使用扫帚或真空吸尘器进行打扫，去处松散的污垢和微粒。

## 特殊功能地板

### 初次保养

完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘。
- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。
- 施工后至少四至五日内不可以大量水清洗(以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着)。

### 皇家电子龙一/皇家电子龙二/雅典电子龙

注意:

1. 导电地材经过清洁并上蜡后，所使用的保养产品应是专为导电地材设计的专门产品，以免影响地材的电子和物理特性
2. 蜡层 **不要超过两层**，否则将会削弱地材的导电性能

### 防滑卷材:

#### 安稳龙/安稳设计龙/洁净龙/稳步龙

注意:

为了实现防滑，此类产品采用石英砂粒或压花表面，这种表面需要特别注意保养。不要使用面蜡，因为它会削弱材料表面的防滑性能

### 使用准备

- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫刷洗地板。
- 彻底清洗及干燥。

### 持续的日常保养

- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要，以中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖一轻微的擦洗，或用清洗器(每分钟300转或以下)低速清洗。

### 定期保养

- 仅在绝对有必要时才进行除蜡。
- 使用除蜡剂如：阿姆斯壮S-490地板除蜡剂并用机器(每分钟300转或以下)刷洗地板。
- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。