

弹性地板的保养

RESILIENT FLOORING MAINTENANCE PROCEDURES

卷材产品 – 无聚氨酯保护面层

SHEET PRODUCTS – WITHOUT PUR FINISH

适用于：魅力龙 吸音翠丽龙 雅丽龙 新丽龙

初次保养 完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘。
- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。
- 施打两层高品质地蜡，例如阿姆斯壮S-485面蜡。施工后至少四至五日内不可以大量水清洗(以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着)。

使用准备

- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫(3M蓝色/绿色或同类产品)或刷子来刷洗地板。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-485面蜡。在人流量较高、污垢较多或污染可能性较大的区域，可考虑施打底蜡如：阿姆斯壮S-495底蜡。

日常保养 持续的日常保养

- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要，以中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗。
- 如施打足够(三至五层)的地蜡，用软皮擦亮、喷蜡或抛光，保持地板的光泽

定期保养

采用优质的保养产品，例如阿姆斯壮商用地板保养产品，定期保养将大大减少深度擦洗和除蜡的需要，除蜡仅在必要时进行。

除蜡

- 使用除蜡剂如：阿姆斯壮S-490地板除蜡剂及除蜡垫(3M蓝色/绿色或同类产品)并用机器(每分钟300转或以下)刷洗地板。
- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质商用地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。